

Combixin

Oblast použití

- Určení:** leštidlo - konvektomat
- Povrch:** Pro komerční konvektomaty s automatickým dávkováním.



Kód č. 190

kanistr

5 kg

pH = 3

v koncentrátu

Vlastnosti

- Zbytková zásaditost a tvrdost vody jsou neutralizovány
- Vhodný pro všechny tvrdosti vody

Výhody

- Suchý povrch beze šmouh

Udržitelnost a ekologie

Udržitelnost formuje vše, na co myslíme a co děláme, o čemž svědčí certifikace ISO 14001 a EMAS. Také při výrobě produktu věnujeme pečlivou pozornost ohledu na životní prostředí a zdroje: od výběru surovin, výrobu a dodání produktu až po sběr prázdných obalů a jejich recyklaci. Hollar obaly, skládající se z PE a lepenky, lze vyprázdněné také úplně zlikvidovat na příslušných odpadových sběrných místech. Podporujeme naše zákazníky školením o udržitelnosti, návody na postupy čištění a inovacemi v technologiích dávkování.

Doporučení



Dávkování

Dávkování pomocí dávkovacího zařízení konvektomatu.

Kompatibilní se systémem



Po předmytí KOMBIVIT

Skladování

Produkt lze skladovat v teplotním rozmezí od 4 ° C do 40 ° C.

Text produktového listu odpovídá aktuálnímu stavu našich technických znalostí a zkušeností a měl by být používán podle uvedených informací a doporučení. Při nedodržení pracovních metod, nezohlednění materiálových vlastností a chybné aplikaci produktů neneseme právní odpovědnost!

www.hollu.com

hollu Systemhygiene GmbH

A-6170 Zirl | hollu Campus 1 | Tel. +43 5238 52800 | Fax -990 | E-Mail: info@hollu.com
hollu Italien Srl | 39049 Laives | Via Rio Vallarsa 6 | Tel. +39 0471 950177 | info@hollu.it

© hollu Systemhygiene GmbH | Produktblatt | 07/2021

so geht sauber. 