

ENTKALKER

Určení: odstranění vodního kamene

Oblast: lze použít v pračkách, myčkách nádobí a varných konvicích, také pro odvápnění prádla

Poznámka: Upozornění ! Vlna a syntetické tkaniny mohou být poškozeny kyselinou. Zde výrobek použít pouze po předběžné kontrole. Hliník, slitiny lehkých kovů, neželezné kovy a plasty lze rozpustit! Zda je produkt nepoškodí, použijte předběžný test.



Kód č. 291, karton 6x1l

pH = 1

v koncentrátu

Vlastnosti

- Kyselý speciální přípravek, obsahuje zředěnou kyselinu fosforečnou
- Bez kyseliny chlorovodíkové

Výhody

- Odstraňuje vodní kámen a používá se v komerčních kuchyních

Udržitelnost a ekologie

Udržitelnost formuje vše, na co myslíme a co děláme, o čemž svědčí certifikace ISO 14001 a EMAS. Také při výrobě produktu věnujeme pečlivou pozornost ohledu na životní prostředí a zdroje: od výběru surovin, výrobu a dodání produktu až po sběr prázdných obalů a jejich recyklaci. Hollu obaly, skládající se z PE a lepenky, lze vyprázdněné také úplně zlikvidovat na příslušných odpadových sběrných místech. Podporujeme naše zákazníky školením o udržitelnosti, návody na postupy čištění a inovacemi v technologiích dávkování.

Doporučení



Přípravek se přidává do vody ručně nebo pomocí odměrky, nebo se používá neředěný. Pro odvápnění potrubí, myčky nádobí, pračky a textilie (provedte předběžnou kontrolu na vlnu a syntetiku a bavlnu).

K odstranění vodního kamene lze bez obav použít. Po odvápnění dobře opláchněte čistou vodou. Pro odstraňování inkrustace z textilií - dobře vymáchejte a poté spusťte normální prací cyklus. Je nutné přesně dodržovat pokyny z Produktového listu!

Dávkování

Oblast použití	Koncentrace	Teplota °C	Doba expozice
Myčka nádobí	1:5 - 1:10	cca 50°C	20 minut
Praní v pračce	1:10 - 1:20	cca 60°C	1 prací cyklus bez předpírky
Varná konvice	1:5 - 1:10		30 minut
Textilie	1:5	cca 20°C	1 - 5 hodin (v závislosti na inkrustaci)



Skladování:

Produkt lze skladovat v teplotním rozsahu od 5°C do +30°C. Uchovávejte mimo dosah zdrojů ohně. Nádobu ukládat dobře uzavřenou. Třída úložišť VbF: BI.

Text produktového listu odpovídá aktuálnímu stavu našich technických znalostí a zkušeností a měl by být používán podle uvedených informací a doporučení. Při nedodržení pracovních metod, nezohlednění materiálových vlastností a chybné aplikaci produktů neneseme právní odpovědnost!

www.kapsima.com

www.hollu.com

Chyby v sazbě a tisku, jakož i změny jsou vyhrazeny.

Pardubice | Sukova tř. 1556 | Tel. + 420 702 249 273 | E-mail: info@kapsima.com